

UV殺菌系統

Ultraviolet Sterilizing Systems

- 標準材質為SUS304，可選用SUS316
- 最大操作壓力：8.6 bar(125 psi)
- 可選用50/60Hz，電壓：110 ~ 220V / 220 ~ 240V
- 201 ~ 2402可加購定時器
- 401以上規格，故障顯示為 LED及警報器
- 3603以上規格，定時器、LED故障顯示器、警報器為標準配備



型 號	101	201	401	601	1201	2402	3603
流 量	0.5 GPM 2.0 LPM	1.5 GPM 6.0 LPM	4 GPM 15 LPM	6 GPM 22 LPM	12 GPM 45 LPM	24 GPM 90 LPM	36 GPM 136 LPM
功 率	6w x 1	14w x 1	24w x 1	32w x 1	39w x 1	39w x 2	39w x 3
口 徑	1/4" NPTM	1/4" NPTM	1/4" NPTM	1/2" NPTM	3/4" NPTM	1" NPTM	1 1/2" NPTM
燈管數量	1	1	1	1	1	2	3
尺寸(mm)	320xø50.5	340xø64	512xø64	680xø64	900xø64	900xø100	940xø140

型 號	5004	6005	8006	10008	660W-M	825W-M
流 量	50 GPM 189 LPM	60 GPM 227 LPM	80 GPM 303 LPM	100 GPM 379 LPM	120 GPM 454 LPM	150 GPM 568 LPM
功 率	39w x 4	39w x 5	39w x 6	39w x 8	55w x 12	55w x 15
口 徑	1 1/2" NPTM	2" 或 2 1/2" 法蘭			4" 或 5" 法蘭	
燈管數量	4	5	6	8	12	15
尺寸(mm)	940xø140	940xø140	940xø160	940xø220	970xø300	970xø390