

塑胶材质滤壳

Plastic Filter Housings

- 此滤壳安装时，滤芯会晃动移位，造成过滤By Pass，避免滤芯偏芯，附定位中柱，确保过滤品质
- 滤芯固定中柱，专利新型第M594990号

规格	5, 10, 20 inch
材质	透明：SAN, 蓝色：PP (透明滤壳仅限用于水过滤，其它液体不适用)
口径	1/4", 1/2", 3/4" NPTF
型式	单O-ring, 双O-ring
最大流量	2.5 CMH 依机型及滤材规格不同而有差异
滤芯规格	双开口
颜色	透明, 蓝色
操作压力	7 bar at 25°C, 2 bar at 40°C
适用范围	机台循环过滤, RO前置过滤, PCW过滤



大流量粗胖滤壳

Large-Size Plastic Filter Housings

- 此滤壳安装时，滤芯会晃动移位，造成过滤By Pass，避免滤芯偏芯，附定位中柱，确保过滤品质
- 滤芯固定中柱，专利新型第M594990号

规格	10, 20 inch
材质	透明：PC, 蓝色：PP (透明滤壳仅限用于水过滤，其它液体不适用)
口径	1", 1 1/2" NPTF
型式	单O-ring, 双O-ring
最大流量	10 CMH 依机型及滤材规格不同而有差异
滤芯规格	双开口
颜色	透明, 蓝色
操作压力	7 bar at 25°C, 2 bar at 40°C
适用范围	机台循环过滤, RO前置过滤, PCW过滤

