

UV殺菌装置

Ultraviolet Sterilizing Systems

- 標準材質はSUS304ですが、SUS316も指定可能
- 最大操作圧力：8.6 bar(125 psi)
- 50/60Hz, 110 ~ 220V / 220 ~ 240Vを選定可能
- 201~2402機種はタイマーオプションあり
- 401機種以上故障通知はLEDとアラームで表示します
- 3603機種以上はタイマー、LEDとアラーム付き



品 番	101	201	401	601	1201	2402	3603
流 量	0.5 GPM 2.0 LPM	1.5 GPM 6.0 LPM	4 GPM 15 LPM	6 GPM 22 LPM	12 GPM 45 LPM	24 GPM 90 LPM	36 GPM 136 LPM
ワット	6w x 1	14w x 1	24w x 1	32w x 1	39w x 1	39w x 2	39w x 3
口 径	1/4" NPTM	1/4" NPTM	1/4" NPTM	1/2" NPTM	3/4" NPTM	1" NPTM	1 1/2" NPTM
ランプ本数	1	1	1	1	1	2	3
サイズ(mm)	320xø50.5	340xø64	512xø64	680xø64	900xø64	900xø100	940xø140

品 番	5004	6005	8006	10008	660W-M	825W-M
流 量	50 GPM 189 LPM	60 GPM 227 LPM	80 GPM 303 LPM	100 GPM 379 LPM	120 GPM 454 LPM	150 GPM 568 LPM
ワット	39w x 4	39w x 5	39w x 6	39w x 8	55w x 12	55w x 15
口 径	1 1/2" NPTM	2" or 2 1/2" フランジ			4" or 5" フランジ	
ランプ本数	4	5	6	8	12	15
サイズ(mm)	940xø140	940xø140	940xø160	940xø220	970xø300	970xø390