

金属粉末焼結フィルター

Sintered Metal Filter Cartridges

材 質	SUS304, SUS316, SUS316L, チタン, ニッケル, 銅および他の合金材料
規 格	5, 10, 20, 30, 40 インチ 及び特注規格
精 度	1 ~ 200 μm
フィルター形態	フィルターカートリッジ, フィルターディスク, フィルターシート
ガスケット	DOE, 2-222, 2-226, 各種のねじ込み形式など
最大操作温度	350°C
最大操作圧力	5 ~ 250 bar *特注必要
主要用途	石油化学プロセス, 化学繊維プロセス, 蒸気ろ過, 飲料関連



ステンレス製ROエレメント圧力容器

Stainless Steel RO Membrane Housings

規格	本数	原水/濃縮ポート	透過ポート	耐圧	形式
4021	1	1/2" NPTF	1/2"	20 bar	サイドエントリ エンドエントリ
4040	1				
4080	2				
8040	1	1" NPTF	1 1/2"	20 bar, 40 bar	
8080	2				
80120	3	1 1/2" NPTF	1 1/2"	20 bar, 40 bar	
80160	4		2"		
80200	5				



ROメンブレン

RO Membranes

GraceのROメンブレンは豊富なノウハウと実績を持つ優良メーカーと協力しており、ダウケミカルFILMTEC™の平膜を使用して、台湾の専門工場加工製作しています。加工元は専門化されていますので、通常の汎用規格2012~4040以外に、各種の特注規格も対応可能で御座います。標準のTWメンブレンは勿論、低圧使用向けのXLEメンブレン、海水淡化専用のSWメンブレンも供給可能で御座います。

- 標準規格以外に、特注規格の製作も可能、用途に合わせ、最適な製品サイズをご指定できます
- 全製品は厳密な品質管理の中で製造しており、高品質な製品を安定的かつ迅速に供給しております



UV殺菌装置

Ultraviolet Sterilizing Systems

- 標準材質はSUS304ですが、SUS316も指定可能
- 最大操作圧力：8.6 bar(125 psi)
- 50/60Hz, 110 ~ 220V / 220 ~ 240Vを選定可能
- 201~2402機種はタイマーオプションあり
- 401機種以上故障通知はLEDとアラームで表示します
- 3603機種以上はタイマー、LEDとアラーム付き



品番	101	201	401	601	1201	2402	3603
流量	0.5 GPM 2.0 LPM	1.5 GPM 6.0 LPM	4 GPM 15 LPM	6 GPM 22 LPM	12 GPM 45 LPM	24 GPM 90 LPM	36 GPM 136 LPM
ワット	6w x 1	14w x 1	24w x 1	32w x 1	39w x 1	39w x 2	39w x 3
口径	1/4" NPTM	1/4" NPTM	1/4" NPTM	1/2" NPTM	3/4" NPTM	1" NPTM	1 1/2" NPTM
ランプ本数	1	1	1	1	1	2	3
サイズ(mm)	320xø50.5	340xø64	512xø64	680xø64	900xø64	900xø100	940xø140
品番	5004	6005	8006	10008	660W-M	825W-M	
流量	50 GPM 189 LPM	60 GPM 227 LPM	80 GPM 303 LPM	100 GPM 379 LPM	120 GPM 454 LPM	150 GPM 568 LPM	
ワット	39w x 4	39w x 5	39w x 6	39w x 8	55w x 12	55w x 15	
口径	1 1/2" NPTM	2" or 2 1/2" フランジ			4" or 5" フランジ		
ランプ本数	4	5	6	8	12	15	
サイズ(mm)	940xø140	940xø140	940xø160	940xø220	970xø300	970xø390	



台湾グレース株式会社

11270 台湾台北市北投区中央南路2段16-2号5F

TEL : +886-2-2898-1518

FAX : +886-2-2898-1517

www.taiwangrace.com.tw



1. 本カタログに掲載される内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください
2. 掲載されている各製品の最新詳しい規格・仕様はどうぞ販売担当者にお確かめ下さい
3. 本カタログに掲載される内容を使用(複製、改変、アップロード、掲示等を含む)をすることは、事前に当社の文書による許諾がないかぎり禁止します

- 工業のアプリケーションは非常に複雑で、あらゆる状況がありますため、本カタログに掲載される内容と製品説明は参考情報として提供しており、使用上の保証ではありません
- 本カタログに掲載される製品は使用中に、各製品の使用状況と性能はあらゆる要素に影響され、該当製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するか否かを必ずご使用になられる方、ご自身で検討いただき、最終判断して下さい
- 当社は不具合のあった製品を交換、返品致します、但し、製品についての保証は、不具合のあった部品の交換もしくは手直しに限定され、いわゆる間接損害(本不具合に付随する損害、もしくはその結果、生じた損害、保障責任、契約責任、過失責任等)迄はカバーしていない
- 当社の全製品は、工場出荷日より12カ月間有効の標準保証が付いています。この保障は通常的环境条件で正常に使用される場合に適用されるものとし、また、製品の品質不良に起因してお客様に生じた付随的損害、特別損害、直接損害または間接損害(予見可能性の有無を問わない一切の得べかりし利益または機会の損失等を含みこれらに限られない)について責任を負わないものとします