카트리지 필터 하우징

Stainless Steel Cartridge Filter Housings




















필터 규격	5, 10, 20, 30, 40 inch			
필터 수량	3, 4, 5, 7개			
재 질	SUS304, SUS316, SUS316L			
접속 구경	1, 1 1 /2, 2, 2 1 /2, 3, 4 inch NPT, BSP, Flange, Clamp and others			
유 량	10": 0~ 7 CMH 20": 0~ 14 CMH 30": 0~ 21 CMH 40": 0~ 28 CMH 상기 유량은 일반 PP 멜트블로운 필터 유량 실제 유량은 여과재 규격에 따라 편차가 있습니다 유량을 증가시키고 차압을 감소시키기 위해 대유량 필터를 추천합니다			
형 식	V-Clamp			
사용 범위	7 bar			
응용 분야	Pre RO/DI, RO 후처리 공정, 냉각수 여과, 화학처리 공정, 하수 처리, 전기 코팅 여과, 음료 제조			



Model	Α	В	С	øD	E
UFC10 3/4	280	120	617	180	300
UFC20 3/4	280	120	882	180	300
UFC30 3/4	280	120	1137	180	300
UFC10 5/7	280	120	611	232	352
UFC20 5/7	280	120	877	232	352
UFC30 5/7	280	120	1132	232	352
UFC40 5/7	280	120	1387	232	352

unit: mm