

微孔摺疊式濾芯

Membrane Pleated Filter Cartridges



- 支撐導流材能有效支撐主濾材，不因壓力及壓差等外在因素，導致過濾面積使用不均勻，造成流量不穩定、壽命太短及捕捉雜質釋出
- 濾材經特殊處理，使用過程無纖維釋出
- 所有塑料件成份皆通過FDA 21 CFR之規範，確保使用品質
- 符合歐盟RoHS規範
- Class 1,000或10,000無塵室等級生產

規 格	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch
濾芯外徑	Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm
端 蓋	雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾
密封材質	Silicone, EPDM, Viton, FEP Encapsulated Viton, PTFE
適用範圍	清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環



No.	名 稱
1	接 頭
2	支撐材
3	主濾材
4	O - ring
5	中 柱
6	外 殼



雙開口
(DOE)



2-222平尾
(2-222 Flat)



2-222火箭尾
(2-222 Fin)



2-226平尾
(2-226 Flat)



2-226火箭尾
(2-226 Fin)

✱ POLYSULFONE

- ✱ 非對稱孔隙結構、流量大、壽命長
- ✱ 親水性並具低蛋白結合特性
- ✱ 優良化學相容性

主 濾 材	Polysulfone
精 度	0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 1 μm
操作範圍	ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C

