




## 绝对滤效熔喷滤芯

Absolute-Rated Melt-Blown Filter Cartridges

细纤维从外到内紧密交织固定，不因外在泵浦压力或压差过高导致污染物释出，滤效可达99%，适用于制程要求严格之产业

- 最新日本细纤维技术，滤效高达99%
- 渐进式绝对孔径结构，提高滤芯容杂量，长期保持稳定滤效
- 刚性结构，不因压差升高而导致拦截杂质释出
- 有效过滤可挠性变形类杂质
- 100%纯PP制作，无添加黏合剂，具优良化学相容性，不会释出其它物质
- 符合FDA CFR Title 21认证通过之PP原料制作，使用安全有保障



型 式	PP熔喷绝对滤效滤芯
材 质	Polypropylene
规 格	5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.5, 30, 39, 40 inch 及特殊尺寸规格
精 度	0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm
端 盖	双开口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾
操作范围	ΔP : 4.0 bar at 25°C, 2.0 bar at 60°C, 1.0 bar at 80°C
适用范围	可挠性变形杂质制程, 化学品制程, 电镀制程, 石化制程, 高温高压制程