

# ALL PTFE 필터 카트리지

## ALL PTFE Filter Cartridges



- 고온, 고부식 및 무용출 공정 전용.
- 사전 습윤 선택 가능, 장비 가동 준비 시간 효과적 단축.
- 클린룸 등급 생산.
- TOC 테스트 수행.

형 식	ALL PTFE 필터 카트리지
재 질	멤브레인 : 친수성PTFE, 소수성PTFE 서포트 : PTFE 케이스, 코어 엔드캡 : PFA O-ring : FEP encapsulated Viton
마이크론	20, 30, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm
규 격	4", 10", 20", 30" 외 별도 제작 주문 가능
필터 외경	Ø69mm, Ø83mm
엔 드 캡	2-222 Flat
사용 조건	ΔP : 5.0 bar at 25°C, 0.5 bar at 180°C
금속 이온 용출량	to <3μg/device, Testing conducted for 11 metals
응용 분야	습식 식각, 정밀 화학 제품

### \* HYDROPHOBIC PTFE

### \* HYDROPHILIC PTFE

10" Hydrophobic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

10" Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

