

# ALL PTFE濾芯

ALL PTFE Filter Cartridges



- 專用於高溫、高腐蝕及無溶出製程
- 可選擇預潤，有效縮減上機預備時間
- 無塵室等級生產
- 總有機碳(TOC)測試管控

型 式	ALL PTFE濾芯
材 質	主濾材：親水性PTFE, 疏水性PTFE 支撐材：PTFE 外殼、中柱、上下端蓋：PFA O-ring：FEP encapsulated Viton
精 度	10, 20, 30, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm
規 格	4", 10", 20", 30" 及特殊尺寸規格
濾芯外徑	Ø69mm, Ø83mm
端 蓋	2-222平尾
操作範圍	ΔP : 5.0 bar at 25°C, 0.5 bar at 180°C
金屬離子溶出量	to <3μg/device, Testing conducted for 11 metals
適用範圍	WEC(Wet Etch & Clean)濕式蝕刻清洗, 精密化學品, 溶劑

## \* 疏水性 PTFE

## \* 親水性 PTFE

10" Hydrophobic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

10" Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

