




絕對濾效熔噴濾芯

Absolute-Rated Melt-Blown Filter Cartridges

細纖維從外到內緊密交織固定，不因外在泵浦壓力或壓差過高導致污染物釋出，濾效可達99%，適用於製程要求嚴格之產業

- 最新日本細纖維技術，濾效高達99%
- 漸進式絕對孔徑結構，提高濾芯容雜量，長期保持穩定濾效
- 剛性結構，不因壓差升高而導致攔截雜質釋出
- 有效過濾可撓性變形類雜質
- 100%純PP製作，無添加黏合劑，具優良化學相容性，不會釋出其它物質
- 符合FDA CFR Title 21認證通過之PP原料製作，使用安全有保障



材 質	Polypropylene
規 格	5", 6", 9.75", 10", 19.5", 20", 29.5", 30", 39", 40"及特殊尺寸規格
精 度	0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm
端 蓋	雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾
操作範圍	ΔP : 4.0 bar at 25°C, 2.0 bar at 60°C, 1.0 bar at 80°C
適用範圍	可撓性變形雜質製程, 化學品製程, 電鍍製程, 石化製程, 高溫高壓製程