


ステンレス製高圧 カートリッジフィルターハウジング

Stainless Steel High Pressure Cartridge Filter Housings



対応規格	5", 10", 20", 30", 40"
カートリッジ本数	3本入り, 4本入り, 5本入り, 7本入り, 9本入り, 12本入り
材 質	SUS304, SUS316, SUS316L
口 径	1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" ねじ込み、フランジ、ヘルールなど
流 量	10" : 0 ~ 7 CMH 20" : 0 ~ 14 CMH 30" : 0 ~ 21 CMH 40" : 0 ~ 28 CMH 上記流量はPPメルトブローフィルターを使用した場合の数値、 実際の流量はエレメントによって異なります。 大流量のエレメント使用する事によって、流量を上げ、圧損を低減することが可能
形 式	アイナット式
操作圧力	10 bar
主要用途	RO プレフィルター, PCW, 洗浄循環濾過, ケミカル, 回収水濾過, 飲料関連



Model	A	B	C	øD	E
UFCG10 3 ~ 4	280	120	661	180	300
UFCG20 3 ~ 4	280	120	926	180	300
UFCG30 3 ~ 4	280	120	1181	180	300
UFCG40 3 ~ 4	280	120	1353	181	300
UFCG10 5 ~ 7	280	120	664	232	350
UFCG20 5 ~ 7	280	120	929	232	350
UFCG30 5 ~ 7	280	120	1184	232	350
UFCG40 5 ~ 7	280	120	1439	232	350
UFCG10 8 ~ 12	600	350	924	306	506
UFCG20 8 ~ 12	700	350	1179	306	506
UFCG30 8 ~ 12	700	350	1434	306	506
UFCG40 8 ~ 12	700	350	1689	306	506

unit: mm